

No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0036445)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0036459)
3	当板	SUS304	3	t1.5×□80
4	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t2.0
5	化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t1.5-L400
6	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t1.2-L414
7	化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t1.2-L414
8	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
9	ステンレスキャスター	100・100・100	1	320EA-UR-75(ハンマー)
10	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100・100	2	315EA-UR-75(ハンマー)
11	CTL用蓋	SUS304	1	33用(t1.0)
12	CTL用パッキン	シリコンゴム	1	33用
13	レバーバンド	SUS304	1	33用

製品仕様	
本体使用圧力	常圧
本体使用温度	内容液沸点未満
本体容量	約 25L
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.18MPa
ジャケット使用温度	冷水 ~ 温水
ジャケット容量	約 11L
重量	約 18kg
適正使用積載重量	製品含んで 122kg以下

注記
 内外面#320バフ研磨
 □方向ストッパー付キャスター取付
 耐圧検査書付

△ △ △				名称	鏡板型耐圧ジャケット密閉容器 脚付 バンド式	⊕ ⊞ △
				図番	DT-CTL-TJ-L-33	
				図番	HP-1-2-0036438	
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:8 1:1	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	-	得意先名 規格
				製図	設計	検図
				承認	承認	承認
氏名	鈴木	鈴木	宮路	宮路	N 日東金属工業株式会社	
日付	H28.6.30	H28.6.30				

