

No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0036448)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0036462)
3	当板	SUS304	4	t2.0×□80
4	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t2.0
5	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ34×t1.5-L407
6	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L395
7	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L395
8	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0002123)
9	ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-75-GNU(ナジシ)
10	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-75-GNU-S-12(ナジシ)
11	六角ボルト(全ねじ, 低N, SW付)	SUS304	16	M8-L14
12	ストック蓋	SUS304	1	43用(t0.8)

製品仕様	
本体使用圧力	常圧
本体使用温度	内容液沸点未満
本体容量	約 60L
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.16MPa
ジャケット使用温度	冷水 ~ 温水
ジャケット容量	約 14L
重量	約 29kg
適正使用積載重量	製品含んで 259kg以下

注記

内外面#320バフ研磨
□方向ストッパー付キャスター取付
耐圧検査書付

3				名称	鏡板型耐圧ジャケット汎用容器 脚付 DT-ST-TJ-L-43 (ストック蓋付)			
2				図番	HP-1-2-0036427-			
1				尺 度	1 : 8			
No.	変 更 番 号	氏 名	日 付	参考図	-	得意先名	規格	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値					日東金属工業株式会社			
	製 図	設 計	検 図	承 認				
氏 名	鈴木	鈴木	宮路	宮路				
日 付	H28.6.30	H28.6.30						