




No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t 1.2
2	ホッパー	SUS304	1	t1.2(44-1-1-0029204)
3	溶接ヘルール	SUS304	1	1.5S-L20.5(トーステ)
4	把手(中)	SUS304	2	規格
5	当板	SUS304	3	t 1.5×□80
6	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t2.0
7	化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t1.5-L510
8	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t1.2-L414
9	化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t1.2-L414
10	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
11	ステンレスキャスター	14000000	1	320EA-UR-75(ハンマー)
12	ストッパー付ステンレスキャスター	14000000	2	315EA-UR-75(ハンマー)
13	密閉蓋	SUS304	1	39用(t 1.0)
14	A型パッキン	シリコンゴム	1	39用
15	キャッチクリップ	SUS304	4	規格

△ 注記

内外面#320バフ研磨

⑧⑨化粧パイプの取付高さと方向に注意

容量 45L

△適正使用積載重量は製品重量を含んで

122kg以下で使用してください

キャスター金具はステンレス製

△	No. 10538	鈴木	H22.6.8
△	No. 08006	新井	H20.1.31
△	No. 06014	新井	H18.7.14
△	No. 02139	新井	H15.5.13
△	No. 00253	山田	H12.11.28
No.	変更番号	氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
	製図	設計	検図承認
氏名	鈴木	鈴木	岸岸
日付	H11.11.30	H11.11.30	

名称	ホッパー型密閉容器 脚付 クリップ式	図番	HP-1-2-0015653-△
図番	HP-1-2-0015653-△		
尺度	1:8	1:2	
参考図		得意先名	規格

日東金属工業株式会社