





No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0029433)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0029444)
3	当板	SUS304	4	t1.5×□80
4	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t2.0
5	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ34×t1.5-L367
6	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L395
7	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L395
8	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0002123)
9	ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-75-GNU(ナジシ)
10	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-75-GNU-S-12(ナジシ)
11	六角ボルト(全ねじ, 低N, SW付)	SUS304	16	M8-L14
12	ストック蓋	SUS304	1	43用(t0.8)

注記
内外面#320バフ研磨
容量 60L
適正使用積載重量は製品重量を含んで
259kg以下で使用してください
キャスター金具はステンレス製
□方向ストッパー付キャスター取付
ジャケット全容量 約26L
ジャケットは、加減圧不可



△				名	ホッパー型ジャケット汎用容器 脚付	図	HP-1-2-0029396-1
△				称	HT-ST-J-L-43(ストック蓋付)	番	
△	No. 12628	鈴木	H24.12.20	図		尺	1:8
△	変 更 番 号	氏 名	日 付	参考図		得意先名	規格
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				製 図	設 計	検 図	承 認
氏 名	鈴木	鈴木	青木	青木	日東金属工業株式会社		
日 付	H22.5.6	H22.5.6					