

No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0036634)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.2(34-1-2-0036636)
3	当板	SUS304	3	t 1.5×□80
4	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t2.0
5	化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t1.5-L450
6	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t1.2-L414
7	化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t1.2-L414
8	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
9	ステンレスキャスター	100・100・100	1	320EA-UR-75(ハンマー)
10	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100・100	2	315EA-UR-75(ハンマー)
11	ストック蓋	SUS304	1	33用(t0.8)

製品仕様	
本体使用圧力	常圧
本体使用温度	内容液沸点未満
本体容量	約25L
ジャケット使用圧力	0～0.18MPa
ジャケット使用温度	冷水～温水
ジャケット容量	約13.2L
重量	約16kg

注記
内外面#320バフ研磨
許容荷重は製品重量を含み122kg
キャスター金具はステンレス製
□方向ストッパー付キャスター取付
耐圧検査書付

△3				名称	ホッパー型耐圧ジャケット容器 脚付	図	HP-1-2-0036544-△
△2				図番	HT-ST-TJ-L-33(ストック蓋付)	尺	1:8
△1				No.	変更番号	氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名	規格
	製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社		
氏名	池田	池田	高橋	高橋			
日付	H28.6.30	H28.6.30					