





No.	品名	材質	個数	備考
1	溶接ヘルール	SUS304	1	4S(44-1-1-0017961)
2	胴板	SUS304	1	t 1.5
3	鏡板	SUS304	1	t1.5(44-1-1-0028574)
4	袴	SUS304	1	t 1.5
5	ガスケット	シリコン	1	4S(トーステ)
6	クランプバンド	SCS13	1	4S(トーステ)
7	液送ユニット (LP-3-0.4)	SUS304	1	4S(34-1-2-0033734)



製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.4MPa
本体使用温度	常温
全容量	約 1.14L
安全弁吹出し圧力	0.4MPa
圧力計表示範囲	0 ~ 1.0MPa
大気圧を基準(0)とした差圧である	
重量	約 3.5kg

注記
内外面#320バフ研磨
(袴内面は縦溶接部のみバフ研磨)
袴溶接90°毎4ヶ所 長さ20mm

△				名称	加圧容器 圧送ユニット PCN-01-UT		図番	HP-1-2-0033767-△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:2			
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名		規格
製図 設計 検図 承認				日東金属工業株式会社				
氏名	堀井	堀井	栗原					
日付	H27.10.8	H27.10.8	栗原					