


No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0028808)
2	サニタリー把手用当板(大)	SUS304	2	t1.2
3	サニタリー把手	SUS304	2	φ10(44-1-1-0019789)
4	当板(A)	SUS304	2	t2.0×90×160
5	ブラケット	SUS304	2	t10(44-1-1-0038581)
6	補強板	SUS304	2	t5.0(44-1-1-0038582)
7	当板(B)	SUS304	4	t2.0×50×100
8	吊りラグ	SUS304	4	t10(44-1-1-0037090)
9	蓋本体	SUS304	1	400A(34-1-2-0028802)
10	キャップヘルール(厚板タイプ)(A)	SUS304	2	2S(16AMD(11))(トーステ)
11	ガスケット(A)	シリコンゴム	2	2S(トーステ)
12	クランプバンド(A)	SCS13	2	2S(トーステ)
13	キャップヘルール(厚板タイプ)(B)	SUS304	3	1.5S(16AMD(11))(トーステ)
14	ガスケット(B)	シリコンゴム	3	1.5S(トーステ)
15	クランプバンド(B)	SCS13	3	1.5S(トーステ)
16	Oリング(AS568-385)	シリコンゴム	1	400A(協和ステンレス)
17	K3Kクランプ	SCS13	1	400A(協和ステンレス)

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
大気圧を基準(0)とした差圧である	
本体使用温度	常温
全容量	約 57.5L

注記
 内外面#320バフ研磨
 重量 約52kg

				名称	容器(BRK) PCN-F-ASC-50	
				図番	HP-1-2-0038568	
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:8 1:4	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	34-1-2-0038563	得意先名 規格
製図		設計	検図	承認	 日東金属工業株式会社	
氏名	高橋	高橋	黒木	黒木		
日付	H30.5.31	H30.5.31				

