





No.	品名	材質	個数	備考
1	高圧用ヘルール(パッキン) 30 f j (A)	SUS304	1	100A(44-1-1-0039787)
2	角フランジ (A)	SUS304	1	t5.0(44-1-1-0027135)
3	パッキン	PTFE	2	t2.0(44-1-1-0027136)
4	スペーサー	PTFE	2	t3.0(44-1-1-0027137)
5	シャッター	SUS304	1	t3.0(34-1-1-0027138)
6	角フランジ (B)	SUS304	1	t5.0(44-1-1-0039108)
7	短管	SUS304	1	t 1.2×35×344
8	高圧用ヘルール(パッキン) 30 f j (B)	SUS304	1	100A(44-1-1-0039793)
9	蝶ボルト (1 種) (SW付)	SUS304	6	M8-L25
10	インデックスブランジャー(ノズロック型)	SUS	1	NDXN 6ALW-ASUS(イマオ)



A 部詳細図 S = 1 : 1

注記
内外面#320バフ研磨
ヘルール取付方向注意

△				名称	シャッター弁 両ヘルールタイプ	⊕
△					SHB-100A-K	
△				図番	HP-1-2-0039792-△	
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:4 1:1	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名 規格
製図 設計 検図 承認				日東金属工業株式会社		
氏名	羽飼	羽飼	小野寺	小野寺		
日付	2020.5.14	2020.5.14				